



## C3 - 190 okser, liggebås og tråkkutgjødsling - uisolert bygg.

### Beskrivelse - drift

Dette er en løsning med 3-rekker liggebåser på ene siden av fôrbrettet og tråkkutgjødsling og liggebåser på 1-rekke system på andre siden av fôrbrettet. Dette bidrar til at løsningen er meget kompakt. Utfôring med stasjonær fullfôrblander kombinert med utfôringsvogn eller takmontert utfôringsbånd. Gjødselkulvert, fôrsentral og inngangsparti er samlet på en side av bygget slik at videre utvidelser av bygget er mulig på motsatt side.

### Kostnadsoverslag

Byggets utv. areal: 1 150 m<sup>2</sup>

|                                     | Pris             |
|-------------------------------------|------------------|
| Grunnarbeider                       | 310 000          |
| Betongarbeider                      | 1 400 000        |
| Uisolert bygg                       | 1 700 000        |
| Isolert inngangsparti               | 90 000           |
| Vannforsyning                       | 160 000          |
| Ventilasjon                         | 140 000          |
| Elektriske installasjoner           | 250 000          |
| Innredning inkl. gjødselftrekk      | 700 000          |
| Brannvarslingsanlegg                | 85 000           |
| Stasjonært fullfôranlegg            | 750 000          |
| Gjødselkum i betong                 | 500 000          |
| Planlegging, diverse/marginer       | 265 000          |
| <b>Total byggekostnad eks. mva.</b> | <b>6 350 000</b> |

  

|                           |                            |                                |              |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Byggets grunnflate</b> | <b>1 150 m<sup>2</sup></b> | <b>Byggepris/m<sup>2</sup></b> | <b>5 522</b> |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|



